




Sorveglianza a 90° di una stanza

Sorveglianza a 90° di una stanza



Panoramica di 3 ascensori

Panoramica di 3 ascensori

Intelligente dentro. Compatta fuori.

Sorveglianza discreta ad altissimo livello tecnologico. La FixDome D24 MOBOTIX, si adatta perfettamente ad ogni situazione. Obiettivi intercambiabili, svariate opzioni di montaggio e configurazione, compreso il set antivandalo, consentono numerose possibilità di applicazione.



HiRes Video

MOBOTIX HiRes Video sostituisce fino a 6 telecamere ...

- FixDome dal design accattivante con obiettivi intercambiabili - dal tele al grandangolo
- Numerose opzioni di installazione in interno ed esterno
- Supporto a parete con alloggiamento per moduli di espansione (batteria, UMTS, WLAN ecc.)
- DVR integrato con registrazione ad alta risoluzione (scheda MicroSD da 4 GB inclusa)
- Robusta, a manutenzione ridotta e resistente agli agenti atmosferici da -30° a +60°C (IP65)
- Zoom e brandeggio digitale in modalità continua
- Possibilità di estensione audio bidirezionale esterna con il modulo ExtIO MOBOTIX

... a partire da 448 €*, software di gestione video incluso

© MOBOTIX AG • Prezzo al pubblico consigliato • Prezzo franco magazzino Langmeil, Germania • Escl. IVA, eventuali tasse addizionali, trasporto, installazione e configurazione
Soggetto a variazioni senza preavviso

Innovazione video HiRes

MOBOTIX AG è una società tedesca, importante pioniera della tecnologia di telecamere di rete e il suo concetto di decentralizzazione ha reso i sistemi video ad alta risoluzione convenienti.

MOBOTIX AG • D-67722 Langmeil • Tel: +49-6302-9816-103 • Fax: +49-6302-9816-190 • sales@mobotix.com

Caratteristiche tecniche telecamera MonoDome D24	
Modelli	Basic, IT, IT-Night, Sec, Sec-Night
Lenti	formati da 22 a 135 mm, angolo orizzontale da 90° a 15°
Sensibilità	Colore: 1 lux (t=1/60 sec), 0,05 lux (t=1/1 sec) B/N: 0,1 lux (t=1/60 s), 0,005 lux (t=1/1 s)
Sensore	1/2" CMOS, scansione progressiva
Risoluzione Massima	Colore: 2048 x 1536 (3MEGA), bianco/nero: 1280 x 960 (Mega)
Formati Immagine	2048 x 1536, 1280 x 960, 1024 x 768, 800 x 600, 768 x 576 (D1), 704 x 576 (TV-PAL), 640 x 480, 384 x 288, 352 x 288, 320 x 240, 160 x 120; creazione formati personalizzati (e.g. 1000 x 200)
Frame Rate (M-JPEG) (Live/Registrazione)	VGA: 25 fps, TV-PAL: 18 fps, Mega: 8 fps, 3MEGA: 4 fps
Video Stream (MxPEG) (Live/Registrazione/Audio)	VGA: 30 fps, TV-PAL: 30 fps, Mega: 30 fps, 3MEGA: 20 fps
Compressione Immagine	MxPEG, M-JPEG, JPG, H.263 (Video-Telefonia-VolP)
DVR Interno	MicroSD slot (registrazione interna fino a 32GB)
Storage Esterno	Direttamente su NAS o PC/Server senza utilizzare software di registrazione
Software (incluso)	Software di Gestione Video MxEasy, Control Room Software MxControlCenter 2.1
Elaborazione Immagine	Correzione controtuce, bilanciamento del bianco, correzione aberrazione ottica, sensore di movimento
PTZ virtuale	Pan/Tilt/Zoom digitale, 8x zoom continuo
Allarmi/Eventi	Acquisizione eventi tramite finestre multiple di motion detection integrato, segnali esterni, sensore temperatura, notifiche via email, FTP, telefonia IP (VoIP, SIP), allarmi visuali/acustici Immagini pre- e post- allarme
Audio	Opzionale tramite ExtIO, audio sincronizzato, bidirezionale, registrazione audio, supporto video VOIP
Interfacce	Ethernet 10/100, USB
Audio/Telefonia	VoIP, SIP, conversazione bidirezionale, controllo remoto tramite toni DTMF, notifica eventi
Sicurezza	Gestione Utenti/Gruppi, HTTPS/SSL, filtro indirizzi IP, IEEE 802.1x, Intrusion Detection, firma digitale
Certificazioni	BGV C 9; CEM: DIN EN 61000 (applicazioni civili, industriali), EN 50155 (shock, vibrazione, temperatura), FCC part 15B; CE
Alimentazione	Power over Ethernet (IEEE 802.3af): PoE class variabile secondo le modalità operative; consumo tipico 3 W; con switch POE/ adattatore MOBOTIX POE
Condizioni Operative	IP65 (DIN EN 60529), da -30° a +60° C (da -22°F a +140°F)
Dimensioni	Ø x H: 16 x 8,6 cm, Peso: ca. 350 g
Dotazione standard	Alloggiamento in plastica ad alta resistenza (PBT-PC), bianco, cupola antiurto (trasparente), lenti a scelta, accessori di montaggio, brugola, cavo patch, manuale, software, scheda MicroSD da 4 GB

Fatti salvi errori e modifiche tecniche.

Accessori disponibili per telecamera MonoDome D24					
Set Controsoffitto MX-OPT-IC  <ul style="list-style-type: none"> Set controsoffitto con accessori di montaggio Montaggio semplice frontale Installazione standard 150mm Acciaio inossidabile opzionale 	Box da parete MX-OPT-AP  <ul style="list-style-type: none"> Box esterno da parete compresi accessori di montaggio Protegge efficacemente le connessioni interne 165 mm x 37 mm 	Set Antivandalo MX-D24M-Vandal-ESMA  <ul style="list-style-type: none"> Cupola (3 mm Policarbonato) custodia antivandalo in acciaio inossidabile lucidato o opaco, bianco, argento o nero 	Supporto da parete per esterno MX-OPT-WH  <ul style="list-style-type: none"> Resistente agli agenti atmosferici (IP65) copertura per prese RJ45 a parete Alloggiamento per espansioni (WLAN) 	Supporto da palo MX-OPT-MH  <ul style="list-style-type: none"> Acciaio 3mm verniciato a polvere 2 fascette in acciaio per palo con diametro compreso tra 60mm e 180 mm, accessori 	Modulo ExtIO MX-ExtIO  <ul style="list-style-type: none"> Microfono/Altoparlante Rilevatore di movimento a infrarossi, sensore temperatura Ingressi/uscite di controllo

	L22 Super grandangolo 90°	L32 Grandangolo 60° *	L43 Grandangolo 45°	L65 Tele 31° *	L135 Tele 15°
Lenti					
	circa 90°H x 67°V a 10 m circa 20,0 x 13,3 m	circa 60°H x 45°V a 10 m circa 11,5 x 8,2 m	circa 45°H x 34°V a 10 m circa 8,2 x 6,1 m	circa 31°H x 23°V a 10 m circa 5,5 x 4,0 m	circa 15°H x 11°V a 10 m circa 2,6 x 1,9 m

Innovazione video HiRes

MOBOTIX AG è una società tedesca, importante pioniera della tecnologia di telecamere di rete e il suo concetto di decentralizzazione ha reso i sistemi video ad alta risoluzione convenienti.

MOBOTIX AG • D-67722 Langmeil • Tel: +49-6302-9816-103 • Fax: +49-6302-9816-190 • sales@mobotix.com